

eNet relèmodul/ impulsrelè 8-kanal/ persienneakt. 4-kanal tavle

Variant: eNet relèmodul 4x persienne 8x relè

Art.nr: **GE543500**

El.nr: **4509288**



INFORMASJON

eNet Funk relèmodul/impulsrelè/persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning eller styring av elektrisk drevne avskjerminger fra eNet Funk mottaksmodul GE545200 (El.nr.: 45 092 01) eller eNet-server GE530100 (El.nr.: 45 092 00) via en dataledning. To utganger drives i den samme driftsmåten (kobling, trykking, persienne eller rullegardin).

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

- Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer
- Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser
- Driftsmåter: relèmodul, impulsrelè per utgang eller persienneaktuator, rullegardinaktuator kan stilles inn for utganger parvis
- Statustilbakemelding til eNet Funk-sender
- Scenedrift
- Driftsmåte taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder)
- Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel
- Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm
- Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres
- Lamellomstyringstid kan lagres

KAN STILLES INN MED eNet-SERVER

- Blinkfunksjon
- Etterløpstid
- Inn-/utkoblingsforsinkelse
- Forvarsel om utkobling
- Minimal koblingsrepetisjonstid
- Betjeningssperrer
- Permanent på, permanent av
- Omstyringstid ved skifte av retning
- Beskyttelse mot å bli sperret ute
- Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer)
- Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm
- Oppdatering av apparatprogramvaren