

eNet veggsender 3-kanals

Variant: eNet veggsender 3x u/vippesett

Art.nr: GE533300

El.nr: 4509260



INFORMASJON

eNet Funk veggsender overfører koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer til tilsvarende eNet Funk-mottakere. Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner.

SPESIFIKASJONER

Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C

Tilkobling: Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse: III

PRODUKTBESKRIVELSE

MONTERING

Installasjonen kan skje uten påvegg hus eller innfelt koblingsboks. Funk veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, eller den kan limes på ved bruk av en bunnplate GE533900 på glatte eller transparente overflater.

EGENSKAPER

- Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer
- Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon
- Tofargede lysdioder til høyre og venstre for knappene for signalisering
- Batteridrevet apparat
- Kan stilles inn med eNet-server:
- Oppdatering av apparatprogramvaren
- Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut
- Hoveddimme-funksjon kan programmeres
- Scener alt på / alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres

Funk veggsender GE533300 leveres med en nøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat. Hvis det brukes vippesett i helmetall og/eller dekkramme i rent metall, kan rekkevidden reduseres.