



### Hovedkarakteristikk

Serie	Exxact
Produktspekter	Exxact
Produkt eller komponent type	Dimmer

### Alternativer

Dimmertype	Vridimmer
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Start/stopp	Rotary push type
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Lasttype	Incandescent lamp : Halogen lamp : @230 V Conventional transformer :
Effektområde	Incandescent lamp : 40...400 W Halogen lamp : 40...300 W Conventional transformer : 60...300 VA
Merkestrøm	10 A - 230 V AC
Type vern	Med sikring
Sikringsstørrelse	4 A
Tilkoblinger	Skruklemmer
Type skruhode	Hullet
Maks tverrsnitt på klemme	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> solid kabel(er) 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> helkjernet flertrådet kabel(er)
Fargetone	Metall
Montering av enhet	Innfelt
Innbyggingsdybde	32 mm
Høyde	87 mm
Bredde	87 mm
Dybde	22 mm
Produktkompatibilitet	Ferdigstilles med Exxact ramme

### Miljø

standarder	EN 60669-1 EN 60669-2-1
produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20

### Bærekraftig

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

&nbsp;Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.