

Mer om SR2MOD01

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



SR2MOD01 Zelio Logic analog modem (PSTN)

EI-nummer: 4502361
EAN: 3389119203982



Last ned produktdatablad for SR2MOD01

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon M251 Modicon M221 Zelio Logic Modicon M241
Produkt eller type komponent	Analogue PSTN modem
Type modem	SIXNET VT-MODEM-5-VWV
Data sikkerhetskopieres	Flashminne

Komplementær

Sammensetning	Analogue PSTN modem 1 telefonkabel
Mulige funksjoner	Transfer program Update firmware monitoring Send alarm/receive instruction Send alarm til e-mail adresse
Antall meldinger	28
Lagring av elektriske data	Telefon / e-post Diskret og digital verdi Dato og tid
[Us] matespenning	12...24 V DC
Spenningsgrenser	10...30 V
Maximum supply current	140 mA på 12 V 70 mA på 24 V 9600 mA
Effektapp i W	1,7 W
Elektrisk tilkobling	1 kabel Com-M spesifikk for Zelio RS232 serial, spesifikk Zelio kommunikasjonsprotokoll for kobling med modemmet, AT-kommandoer 1 kabel Com-Z spesifikk for Zelio, spesifikk Zelio kommunikasjonsprotokoll for Zelio Logic smart releer SR.B og SR2 E versjon (> = V3.1) Telefon kabel
Kabellengde	2 m
Insulation	1780 V optocoupler, konnektor type: Com-Z spesifikk for Zelio By the cable SR2 CBL07, konnektor type: Com-M spesifikk for Zelio
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) halvfast Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solid Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) solid
Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
Vekt	0,265 kg

Miljø

Produktsertifikater	FCC part 15 standard C-Tick ACA TS CTR21 GOST UL AS/NZS CSA
Standarder	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 60068-2-6 Fc
Elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetismeklasse B gruppe 1 i samsvar med EN 55022-11
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (tilkoplingsblokk) IP40 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
Miljødata	EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61131-2 zone B Lavspenningsdirektiv i samsvar med EN/IEC 61131-2
Forurensninggrad	2 i samsvar med EN/IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift	-30...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Driftshøyde	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Relativ fuktighet	5...95 % uten kondens
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølv fri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months