

Mer om BMXDAI1603

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**BMXDAI1603****M340 16 inn 48VAC, FTB20x0**

EI-nummer: 4546181
EAN: 3595863966923



Last ned produktdatablad for **BMXDAI1603** 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Discrete input number	16
Discrete input type	Isolert
Type inngang	Kapaktiv
Discrete input voltage	48 V AC
Input compatibility	With 2-wire/3-wire proximity sensors i samsvar med IEC 60947-5-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Nettfrekvens grense	47...63 Hz
Inngangsimpedans	9000 Ohm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm 500 V DC
AC aktivering filtrering tid	10 ms
AC deaktivering filtrering tid	20 ms
Typisk strømforbruk	90 mA på 3.3 V DC
MTBF pålitelighet	1504958 H
Beskyttelsestype	1 eksternt sikring per gruppe av kanaler 0,5 A fast blow
Voltage detection threshold	< 24 V DC sensor FAULT > 36 V DC sensor OK
Status LED	Modul i drift (RUN): 1 LED (grønn) Kanaldiagnostikk: 1 LED per kanal (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) Modul I/O: 1 LED (rød)
Vekt	0,115 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktiv
Produktsertifikater	Merchant Navy CSA CE RCM UL EAC
Standarder	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Dielektrisk styrke	1500 V AC på 50/60 Hz 1 min
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens

Overflatebeskyttelse	TC
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m med belastningsfaktor
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,153 kg
Forpakning 1 høyde	55,000 mm
Forpakning 1 bredde	110,000 mm
Forpakning 1 lengde	120,000 mm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months