

Mer om BMXDDI1603

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools


BMXDDI1603
M340 16 inn 48VDC, FTB20x0

EI-nummer: 4546183
 EAN: 3595863966930



Last ned produktdatablad for **BMXDDI1603**

Karakteristikk
Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon X80
Produkt eller type komponent	Discrete input module
Discrete input number	16
Discrete input type	Isolert
Type inngang	Current sink (logic positive)
Discrete input voltage	48 V DC, diskre inngangsløggikk Positiv
Input compatibility	With 2-wire/3-wire proximity sensors i samsvar med IEC 60947-5-2

Komplementær

Inngangsimpedans	19200 Ohm
Isolasjonsmotstand	> 10 MOhm 500 V DC
DC typisk filtrering tid	4 ms
DC maksimal filtrering tid	7 ms
Paralleling of inputs	Ja
Typisk strømforbruk	90 mA på 3.3 V DC
MTBF pålitelighet	798237 H
Beskyttelsestype	1 eksternt sikring per gruppe av kanaler 0,5 A fast blow Reverse polarity protection
Voltage detection threshold	< 24 V DC sensor FAULT > 36 V DC sensor OK
Status LED	Modul i drift (RUN): 1 LED (grønn) Kanaldiagnostikk: 1 LED per kanal (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) Modul I/O: 1 LED (rød)
Vekt	0,115 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2012/19 / EU - WEEE-direktiv
Produktsertifikater	UL Merchant Navy CE EAC CSA RCM
Standarder	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Dielektrisk styrke	1500 V AC på 50/60 Hz 1 minutt, primær / sekundær
Vibrasjonsmotstand	3 gn
Støtmotstand	30 gn
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	0...60 °C
Relativ fuktighet	5...95 % på 55 °C uten kondens

Overflatebeskyttelse	TC
Operating altitude	0...2000 m 2000...5000 m med belastningsfaktor
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,152 kg
Forpakning 1 høyde	60,000 mm
Forpakning 1 bredde	115,000 mm
Forpakning 1 lengde	115,000 mm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months