

Mer om STBNC02212

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**STBNC02212**
STB CanOpen, standard

EI-nummer: 4501423
EAN: 3595862055154

Last ned produktdatablad for STBNC02212 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard Network Interface Module
Integrert tilkoblingstype	CANopen bus i samsvar med CIA DS-301 9-veis hane SUB-D-kontakt double shielded twisted pair (bus) CANopen bus i samsvar med CIA DS-301 HE-13 (RS232 port) CANopen bus i samsvar med CIA DS-301 8-veis hun (RS232 port)
Antall segmenter	1 primær, maks 6 utvidelser
Slave nummer	127
Transmission rate	1 Mbit/s 30 m 10 kbit/s 5000 m
Structure type	CAN field bus

Komplementær

Antall adresserbare I/O moduler	0...32 per øy
Kommunikasjonsfunksjoner	Service Data Object (SDO) Network management (NMT) Process Data Object (PDO)
[Us] merkespenning	24 V DC
Type strømforsyning	SELV
Maks forsyningsstrøm	700 A
Spenningsgrenser	19,2...30 V
Input current	430 mA for tilførselskrets
Nominell utgangsstrøm	0,575 A på 60...70 °C 1,2 A
Utgangsspenning	5.25 V DC (toleranse: +/- 0.21 %) for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status LED	CAN RUN: 1 LED (grønn) Island state (RUN): 1 LED (grønn) Strømforsyning (PWR): 1 LED (grønn) CAN ERR: 1 LED (rød) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) Test modus: 1 LED (Gul)
Dybde	70 mm
Høyde	40 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,135 kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	ATEX Cat 3G FM Class 1 Division 2 CSA UL C-Tick
Forurensningsgrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 Klasse 1

Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (uten lastreduksjon) -25...70 °C (med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne ±0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months