



HMISTO512 (45 022 35)

Grafisk 3,4 STN monokr, wpr, 200*80



[Last ned produktdatablad for HMISTO512](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Mounting and Clearance](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Magelis STO & STU
Produkt eller komponent type	Berøringspanelskjerm
Software type	Vijeo Designer
Operativsystem	Magelis
Prossessor navn	CPU RISC

Komplementær

 Skjul

Visningsstørrelse	3.4 tommer
Skjermtype	Bakgrunnsbelysning, monokrom STN LCD
Bakgrunnsfarge	Rød Hvit Rosa
Skjermopløsning	200 x 80 piksler
Berøringspanel	Analog
Levetid for bakgrunnsbelysning	10000 hours with red 50000 hours with pink 50000 hours with white
Klarhet	8 nivåer
Contrast	16 nivåer via berøringspanel
Character font	ASCII Kinesisk (forenklet kinesisk) Japansk (ANK, Kanji) Korean Taiwansk (tradisjonell kinesisk)
[Us] matespenning	24 V DC +/- 20 %
Startstrøm	<= 30 A
Lokal varsling	1 LED with green for normal operation
Effektforbruk	5 W
Antall sider	Begrenset av intern minnekapasitet
Prossessor frekvens	333 MHz
Memory description	Application memory, 16 MB Sikkerhetskopiering av data, 128 kB
Integrert tilkoblingstype	1 USB 2.0 type mini B 1 USB 2.0 type A Removable screw terminal block connector power supply Female RJ45 connector COM1 serial link with RS232C/RS485 interface at <= 115.2 kbits/s
Supply	Ekstern kilde
Sanntidsklokke	Access to the PLC real-time clock
Nedlastbare protokoller	Modbus Tredje part protokoll Uni-TE
Festemetode	Med 2 fjærklips på 1,6–5 mm tykt panel
Kapslingsmateriale	PPT
Merking	CE
Høyde	77.5 mm
Bredde	116.5 mm
Dybde	36.5 mm

Miljø

[Skjul](#)

Immunity to microbreaks <= 3 ms

Standarder
EN 61131-2
FCC Class A
IEC 61000-6-2
UL 1604
UL 508

Produktsertifikater
CE
C-Tick
CULus
GOST
UL klasse 1 divisjon 2 T4A
UL klasse 1 divisjon 2 T5
KCC

Omgivelsestemperatur drift 0...50 °C

Omgivelsestemperatur for lagring -20...60 °C

Relativ fuktighet 0...90 % uten kondens

Operating altitude <= 2000 m

IP-grad
IP20 (bakside på panel) i henhold til IEC 60529
IP65 (front panel) i henhold til IEC 60529

NEMA beskyttelsesgrad NEMA 4X front panel (innendørs bruk)

Støtmotstand 15 gn for 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27

Vibrasjonsmotstand
+/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9...150 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6

Elektromagnetisk kompatibilitet Resistance to radiated electromagnetic fields : 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig Ikke et Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 1010 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold