

Mer om SR3MBU01BD

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**SR3MBU01BD****Zelio Logic SR3 Modbus slave modul**

EI-nummer: 4502370
EAN: 3389110840339



Last ned produktdatablad for SR3MBU01BD

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Zelio Logic
Produkt eller type komponent	Modbus slave communication module
Tilkoplingsmetode	2 eller 3 ledere

Komplementær

Produktkompatibilitet	All modules with 24 V supply SR3 B...BD
Kommunikasjonsprotokoll	Modbus
Støtte for kommunikasjonssport	RS485
Elektrisk tilkobling	1 connector RJ45
Ramme for overføring	RTU ASCII
Overføringshastighet	1200 bauds 9600 bauds 38400 bauds 19200 bauds 57600 bauds 28800 bauds 2400 bauds 4800 bauds

Paritet	Nei Odd Even
---------	--------------------

Antall adresser	1..247
-----------------	--------

Programeringsspråk	FBD Stige
--------------------	--------------

Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) halvfast Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) solid Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm ² (AWG 23...AWG 16) solid Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm ² (AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse
--------------------	--

Tiltrekningsmoment	0,5 N.m
--------------------	---------

Lokal varsling	Kommunikasjon: 1 LED POWER ON: 1 LED
----------------	---

Vekt	0,11 kg
------	---------

Miljø

Produktsertifikater	GOST CSA GL C-Tick UL
---------------------	-----------------------------------

Standarder	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 nivå 3 EN/IEC 61000-4-2 nivå 3 EN/IEC 61000-4-5 EN/IEC 60068-2-6 Fc
------------	---

IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (tilkoplingsblokk) IP40 i samsvar med IEC 60529 (front panel)
---------	---

Miljødata	EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61131-2 zone B Lavspenningsdirektiv i samsvar med EN/IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted	Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
Forurensninggrad	2 i samsvar med EN/IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift	-20...40 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Driftshøyde	2000 m
Maximum altitude transport	3048 m
Relativ fuktighet	95 % uten kondensering eller dryppvann
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months