



SR3NET01BD (45 023 71)

Zelio Logic SR3 Ethernet modul



Last ned produktdatablad for SR3NET01BD

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dimensions Drawings | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Zelio Logic
Produkt eller komponent type	Ethernet communication module

Komplementær

[Skjul](#)

Produktkompatibilitet	All modules with 24 V supply SR3 B...BD
Kommunikasjonsprotokoll	ETHERNET
Støtte for kommunikasjonsport	10/100BASE-T
Elektrisk tilkobling	1 connector RJ45
Programeringsspråk	FBD
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm², AWG 24...AWG 14, semi-solid cable Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm², AWG 24...AWG 14, solid cable Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm², AWG 23...AWG 16, solid cable Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm², AWG 24...AWG 14, fleksibel cable med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm², AWG 24...AWG 18, fleksibel cable med endehylse
Tiltrekningsmoment	0.5 N.m
Lokal varsling	1 LED for communication (LK/ACT 10/100) 1 LED for status (STS)
Vekt	0.11 kg

Miljø

[Skjul](#)

Produktsertifikater	CSA C-Tick GOST UL
Standarder	EN/IEC 60068-2-27 Ea EN/IEC 60068-2-6 Fc EN/IEC 61000-4-2 nivå 3 EN/IEC 61000-4-3 EN/IEC 61000-4-4 nivå 3 EN/IEC 61000-4-5
IP-grad	IP20 (tilkoplingsblokk) i samsvar med IEC 60529 IP40 (front panel) i samsvar med IEC 60529
Miljødata	EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-2 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-3 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-4 EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61131-2 zone B Low voltage directive i samsvar med EN/IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted	Klasse B i samsvar med EN 55022-11 group 1
Forurensninggrad	2 i samsvar med EN/IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift	-20...55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2 -20...40 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Operating altitude	2000 m
Altitude transport	<= 3048 m
Relativ fuktighet	95 % without condensation or dripping water