

Mer om STBDRC3210K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



STBDRC3210K

STB kit 2 ut, 24VDC/230VAC rele,2A

EI-nummer: 4503322
EAN: 3595863949162



Last ned produktdatablad for STBDRC3210K 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Standard digital output kit
Sammensetning	STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector STBXTS1100, 5-terminal screw type connector STBXBA3000 base STBDRC3210 modul
Discrete output number	2
Digitale utganger	Relé
Diskret utgangsfunksjon	2 NO/NC
Discrete output voltage	24 V 115...230 V
Discrete output voltage type	AC DC

Komplementær

Diskret utgangs strøm	2000 mA
Discrete output logic	Positive eller negativ
Utgangsspenning	20...250 V AC 5 - 30 V DC
Responstid	5.25 ms off-til-on 6.75 ms på-to-off
Switching capacity in VA	600 VA ohmsk
Mekanisk levetid	1000000 sykuser
Elektrisk levetid	100000 sykuser ohmsk
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Ja for standard NIM'er
Fallback	Posisjon 0 basic NIMs Brukerkonfigurerbar standard NIMs
Beskyttelsestype	Beskyttelse for spole integrert sikring på PDM time lag 10 A Output surge protection GMOV
Isolasjon mellom kanaler	500 V for 1 minute
Insulation between channels and logic bus	1780 V for 1 minute
Insulation between logic bus and actuator bus	1500 V for 1 minute
Surge current	20 A 10 ms kapasitiv
Minimum belastning	50 mA
Reset	Manuell reset COM feil
Produktkompatibilitet	I/O base STBXBA2000 Power distribution module STBPDT3100/3105
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyning	Power distribution module
Strømforbruk	55 mA på 5 V DC for logikk buss
Merking	CE
Overspenningskategori	II

Status LED	Modulstatus (RDY): 1 LED (grønn) Kanal status (OUT1 til OUT2): 1 LED per kanal (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød)
Høyde	18,4 mm
Dybde	70 mm
Bredde	128,3 mm
Vekt	0,13 kg
Miljø	
Standarder	EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 CSA UL
Forurensningsgrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 Klasse 1
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C (uten lastreduksjon)
Omgivende lufttemperatur for drift	32...140 °F uten lastreduksjon
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...85 °C uten lastreduksjon
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...185 °F uten lastreduksjon
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months