

Mer om STBEPI2145K

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



STBEPI2145K

STB kit Tesys U 12inn/8ut

EI-nummer: 4503341
EAN: 3595863933130



Last ned produktdatablad for STBEPI2145K 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Parallel interface kit
Produktspesifikk applikasjon	TeSys Quickfit TeSys U

Komplementær

Sammensetning	Terminal spring clamp connector STBXBA3000 base Terminal skru type kontakt STBEPI2145 modul
Antall kanaler inngang	12
Forsyningsspenning	24 V
Forsyningsspenning	DC
Input voltage limits	15 - 30 V ved posisjon 1 -3 - 5 V ved posisjon 0
Nåværende tilstand 0 garantert	<= 0.5 mA
Nåværende tilstand 1 garantert	>= 2 mA
Antall utgangskanaler	8
Utgangsspenning	24 V
Type utgangsspenning	DC
Beskyttelsestype	Power protection integrert sikring på PDM time lag 10 A Overlastbeskyttelse Kortslutningsvern Input protection resistor-limited
Cold swapping	Ja
Hot swapping	Ja for standard NIM'er
Fallback	Posisjon 0 basic NIMs Brukerkonfigurerbar standard NIMs
Elektrisk tilkobling	4 RJ45 connectors
[Us] merkespenning	24 V DC
Forsyning	Power distribution module
Produktkompatibilitet	Power distribution module STBPDT3100/3105 Mounting base STBXBA3000
Strømforbruk	<= 100 mA på 24 V DC for sensor buss <= 220 mA på 24 V DC for aktuator buss for 150 ms 100 mA på 5 V DC for logikk buss 50 mA på 24 V DC for aktuator buss (med alle 8 utganger på tilstand 0) 80 mA på 24 V DC for aktuator buss per utgang til tilstand 1
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Status LED	Modulstatus (RDY): 1 LED (grønn) Modulfeil (ERR): 1 LED (rød) Switch position (S1 and S2): 2 LED (grønn) Output status: 4 LEDs (grønn)
Dybde	170 mm
Høyde	28,1 mm

Bredde	128,3 mm
Vekt	0,165 kg
Miljø	
Produktsertifikater	FM Class 1 Division 2 UL CSA
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 klasse 1
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C (uten lastreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months