

Mer om STBCPS2111K

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**STBCPS2111K**
STB kit 5VDC strømforsyning

EI-nummer: 4503343
EAN: 3595863949223



Last ned produktdatablad for STBCPS2111K 3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Produktspekter	Modicon STB distributed I/O solution
Produkt eller type komponent	Auxiliary power supply kit
Produktspesifikk applikasjon	Supply for logic of I/O module
Komplementær	
Sammensetning	Terminal spring clamp connector STBXBA2100 base STBCPS2111 modul Terminal skru type kontakt
[Us] merkespenning	24 V
Type spenningsforsyning	DC
Spenningsgrenser	19,2...30 V
Input current	400 mA
Utgangsspenning	5.25 V +/- 0.21 % logikk buss
Type utgangsspenning	DC
Power supply output current	1,2 A
Elektrisk tilkobling	2 pins for removable connector for strømforsyning
Merking	CE
Overspenningskategori	II
Miljø	
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser i samsvar med IEC 61131-2
Produktsertifikater	UL CSA FM Class 1 Division 2
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664-1
Driftshøyde	<= 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med EN 61131-2 klasse 1
Omgivelsestemperatur for drift	-25...70 °C (uten lastreduksjon)
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Relativ fuktighet	95 % på 60 °C uten kondens
Vibrasjonsmotstand	3 gn på 58...150 Hz på 35 x 7.5 mm symmetrisk DIN skinne 5 gn på 58...150 Hz på 35 x 15 mm symmetrisk DIN skinne +/-0.35 mm på 10...58 Hz
Støtmotstand	30 gn for 11 ms i samsvar med IEC 88 reference 2-27
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months