

Mer om HMIGTO2315

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**HMIGTO2315****HMIGTO 5,7" TFT farve 320*240 IP66K,Eth**

EI-nummer: 4549204

EAN: 3595864150253



Last ned produktdatablad for HMIGTO2315

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Harmony GTO
Produkt eller type komponent	Avansert berørings skjermpanel
Displayfarge	65 536 farger
Visningsstørrelse	5.7 inch
Forsyning	Ekstern kilde
Operativsystem	Harmony
Batteri type	Lithium batteri for internal RAM, autonomi: 100 dager, ladetid = 5 d, levetid batteri = 10 år
Tilgjengelig utstyr	1 beskyttelsesdeksel

Komplementær

Terminal type	Touchscreen display
Skjermtype	Bakgrunnsbelysning, farge TFT LCD
Skjermoppløsning	320 x 240 pixels QVGA
Berøringssensitiv sone	1024 x 1024
Berøringspanel	Resistive film, 1000000 sykluser
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer hvit på 25 °C
Lysstyrke	16 nivåer - kontroll av berøringspanel 16 nivåer - kontroll av programvare
Character font	Taiwansk (tradisjonell kinesisk) Japansk (ANK, Kanji) Kinesisk (forenklet kinesisk) ASCII Korean
[Us] merkespenning	24 V DC
Spenningsgrenser	19,2..28,8 V
Startstrøm	30 A
Strømforbruk i W	6,5 W når strømmen ikke leveres til eksterne enheter 4,5 W når bakgrunnslyset er AV 5 W når bakgrunnslyset er nedtonet 10,5 W
Lokal varslings	Status LED grønn, klar for offline Status LED grønn, klar for drift Status LED oransje, blinkende for programvare starter opp Status LED rød, klar for strømforsyning (ON) Status LED klar, faded for strømforsyning (OFF) COM2 LED gul, klar for data blir overført COM2 LED gul, faded for no data transmission SD card LED grønn, klar for kort er satt inn SD card LED grønn, faded for kort er ikke satt inn eller ikke tilgjengelig
Software type	Vijeo Designer konfigurere software >= V6.1
Memory description	Blits EPROM, 96 MB
Data sikkerhetskopieres	512 kB internal RAM (SRAM)
Datalagring utstyr	SD kort, <= 32 GB SDHC-kort, <= 32 GB

Nedlastbare protokoller	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon Fipway Mitsubishi Melsec tredje part protokoll Omron Sysmac tredje part protokoll Rockwell Automation Allen-Bradley tredje part protokoll Siemens Simatic tredje part protokoll Schneider Electric Modicon Modbus TCP
Integreert tilkoblingstype	COM1 serial link SUB-D 9, interface: RS232C, overføringsrate: 2400...115200 bps COM2 serial link RJ45, interface: RS485, overføringsrate: 2400...115200 bps COM2 serial link RJ45, interface: RS485, overføringsrate: 187.5 kbps kompatibel med Siemens MPI ETHERNET RJ45, interface: 10 BASE-T/100BASE-TX ETHERNET RJ45, interface: IEEE 802.3 USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B
Product mounting	Innfelt montering
Festemetode	Med 8 muttere Med 4 L braketter
Front material	Rustfritt stål 304
Kapslingsmateriale	PPT
Kjølemetode	Naturlig konveksjon
Bredde	213,5 mm
Høyde	181 mm
Dybde	59,5 mm
Vekt	1,2 kg
Miljø	
Standarder	IEC 61000-6-2 UL 508 EN 61131-2
Produktsertifikater	KCC CE CULus C-Tick
Omgivelsestemperatur drift	0...55 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	10...90 % uten kondens
Operating altitude	< 2000 m
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (bakside på panel) IP66K i samsvar med IEC 60529 (front panel) IP66K i samsvar med DIN 40050-9 (front panel)
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X frontpanel (innendørsbruk)
Støtmotstand	147 m/s² 3 klosser i hver retning X, Y og Z i samsvar med EN/IEC 61131-2
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm (f = 5...9 Hz) - X, Y, Z for 10 sykluser (ca. 100 min) - i samsvar med EN/IEC 61131-2 1 gn (f = 9...150 Hz) - X, Y, Z for 10 sykluser (ca. 100 min) - i samsvar med EN/IEC 61131-2
Motstand mot elektrostatisk utladning	6 kV kontakt utfloed i samsvar med IEC 61000-4-2 level 3
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,905 kg
Forpakning 1 høyde	14,7 cm
Forpakning 1 bredde	26,6 cm
Forpakning 1 lengde	30,3 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months