

Mer om HMIZRA1

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**HMIZRA1**

Trykknappmodul for HMI. USB kab. 1m

EI-nummer: 4549214
EAN: 3595864167152

Last ned produktdatablad for HMIZRA1

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony HMIZ
Produkt eller type komponent	Illuminated USB switch
Kompatibilitet	XBTGC - controller panel XBTGT2... - advanced touch panel HMISTO - touch panel HMISCU - touch panel XBTGT6... - advanced touch panel HMIGTW - advanced touch panel XBTGK - graphic display XBTGT4... - advanced touch panel XBTGT5... - advanced touch panel XBTGT7... - advanced touch panel HMISTU - touch panel HMIGTO - advanced touch panel HMIPSP - S-Panel PC HMIPSO - S-Panel PC HMIBMU - Modular Box PC HMIBMP - Modular Box PC HMIBMO - Modular Box PC HMIBMI - Modular Box PC
Applikasjon	Mat og Drikke Industri maskiner
Provided equipment	1 x brukermanual 1 x USB type B kabel klemme 1 x fixing nut 1 x tightening wrench 1 x anti-rotation tee 1 x pakning 1 x sett inn etikett 1 x USB kabel type A/B (med 1 m)

Komplementær

Software type	Vijeo Designer versjon >= V6.1 SP2
Tilkoblingstype	USB type B
Start/stopp	5 trykknapper med flerfarget backlit LED
Farge på deksel	Front Mørkegrå deksel
[Us] merkespenning	5 V DC, konnektor type: USB 2.0
Spenningsgrenser	4,75...5,25 V DC
Effektforbruk	2 W
Støtmotstand	147 m/s ² for 3 klosser i hver retning X, Y og Z i samsvar med IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test nivå: 8 kV (luft utslipp) i samsvar med IEC 61000-4-2 Immunitetstest for elektrostatisk utladning - test nivå: 6 kV (kontakt utflod) i samsvar med IEC 61000-4-2 Electrical fast transient/burst immunity test - test nivå: 2 kV (power ports) i samsvar med IEC 61000-4-4 Electrical fast transient/burst immunity test - test nivå: 1 kV (signal ports) i samsvar med IEC 61000-4-4
Montasjeplassering	Flat overflate
Antall pr. sett	1 del
Høyde	54 mm
Bredde	122 mm
Dybde	28 mm
Vekt	0,11 kg

Miljø	
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Relativ fuktighet	10...90 % på 0...55 °C ikke-kondenserende
Forurensninggrad	2
Miljøegenskaper	Corrosive gas free
Operating altitude	<= 2000 m
Vibrasjonsmotstand	3,5 mm (f= 5...9 Hz) i samsvar med IEC 61131-2
IP-grad	IP65 (front panel (in enclosure))
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X for innendørs installasjon NEMA 13 for enclosed outdoor installasjon
Standarder	ROHS direktiv 2002/95/EC CSA C22.2 No 142 UL 508 CSA C22.2 No 213 WEEE direktiv 2002/96/EC RoHS China SJ/T 11363-2006 EN 61000-6-4 ANSI/ISA 12.12.01 EN 61000-6-2 EMC 2004/108/EC
Produktsertifikater	GOST UL/cUL listed C-Tick CE
Nivå eller klasse	Class I Division 2 Groups A/B/C/D
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,300 kg
Forpakning 1 høyde	72,000 mm
Forpakning 1 bredde	138,000 mm
Forpakning 1 lengde	185,000 mm
Bærekraftig	
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder