

Mer om HMIDT551

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**HMIDT551****HMIGTU 10"W advanced display ST, 1200*800**

EI-nummer: 4549220

EAN: 3606480687273



Last ned produktdatablad for HMIDT551 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Produktspekter	Hamony GTU
Produkt eller type komponent	Avansert berøringsskjermpanel
Terminal type	Touchscreen display

Komplementær

Pixel oppløsning	1280 x 800
Touchscreen resolution	1024 x 1024
[Us] matespenning	12...24 V DC strømforsyning
Spenningsgrenser	10,8...28,8 V
Strømforbruk i W	6,5 W
Visningsstørrelse	10.1 tommer
Skjermtype	Farge TFT LCD
Skjermoppløsning	1280 x 800 pixels WGA
Displayfarge	262144 farger
Levetid for bakgrunnsbelysning	50000 timer
Berøringspanel	Single touch analogue resistive
Installasjonstype	Innendørs installasjon
Kjølemetode	Naturlig konveksjon
Startstrøm	30 A
Mål på utsparing	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Bredde	268,5 mm
Høyde	198,5 mm
Dybde	67 mm
Vekt	2,5 kg

Miljø

IP-grad	Front panel: IP66 Front panel: IP67
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 4X front panel
Standarder	UL 508 ANSI/ISA 12-12-01 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Produktsertifikater	RCM CULus KC CE
Omgivelsestemperatur for drift	0...60 °C i samsvar med EN 61131-2
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20...60 °C
Forurensningsgrad	2
Relativ fuktighet	10...90 % ikke-kondenserende
Operating altitude	2000 m

Vibrasjonsmotstand	3.5 mm konstant amplitude (f = 5...9 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) i samsvar med EN/IEC 61131-2
Støtmotstand	147 m/s² i samsvar med EN/IEC 61131-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladningsnivå 3 i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	9,15 kg
Forpakning 1 høyde	19 cm
Forpakning 1 bredde	37,5 cm
Forpakning 1 lengde	33,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	2
Forpakning 2 vekt	9.09 kg
Forpakning 2 høyde	35.5 cm
Forpakning 2 bredde	42 cm
Forpakning 2 lengde	45,5 cm
Enhetsstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	20
Forpakning 3 vekt	80,92 kg
Forpakning 3 høyde	100 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months