



SUA750RMI2U (66 052 14)

SUA750RMI2U LINE INTERACTIVE



Last ned produktdatablad for SUA750RMI2U



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS
Batteritype	Bly-syre batteri
Antall pr. sett	3

Komplementær

 Skjul

Kommunikasjonsprotokoll	DB-9 RS232 SmartSlot USB
Energiverdier	480 J
Crest faktor	Opp til 5: 1
Topologi	Line interactive
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	75...154 V adjustable for mains operation 82...144 V for mains operation
Utgangsspenning	120 V
Harmonic distortion	Mindre enn 5 % ved full last
Effektområde	480 W (utgang) 750 VA (utgang)
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	1 Utgang (inngang) NEMA 5-15P 6 Utgang (utgang) NEMA 5-15R
Lokal varsling	Alarm (low battery) LED (on battery)
Kabellengde	2.44 m
Antall kabler	1
Antall batterier	1
Opptrekkestid	3 t
Varmetap	68 W
Farge	Sort
Vekt	21.82 kg
Høyde	89 mm
Bredde	432 mm
Dybde	457 mm

Miljø

 Skjul

Noise level	42 dB 1 m from surface of unit
Relativ fuktighet	0...95 % (operating) 0...95 % (storage)
Operating altitude	0...3000 m
Storage altitude	0...15000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Standarder	UL 1449 UL 1778

Produktsertifikater	CSA FCC del 15 klasse A
---------------------	----------------------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig