



SUA1500RMI2U (66 052 19)

SUA1500RMI2U LINE INTERACTIVE



Last ned produktdatablad for SUA1500RMI2U



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS
Batteritype	Bly-syre batteri
Antall pr. sett	3

Komplementær

 Skjul

Kommunikasjonsprotokoll	DB-9 RS232 SmartSlot USB
Energiverdier	480 J
Crest faktor	Opp til 5: 1
Topologi	Line interactive
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	151...302 V adjustable for mains operation 160...286 V for mains operation
Utgangsspenning	230 V
Harmonic distortion	Mindre enn 5 % ved full last
Effektområde	1500 VA (utgang) 980 W (utgang)
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	1 Utgang (inngang) IEC 320 C14 2 Utgang (utgang) IEC jumpers 4 Utgang (utgang) IEC 320 C13
Lokal varsling	Alarm (low battery) LED (on battery)
Antall batterier	1
Opptrekkstid	3 t
Varmetap	171 W
Farge	Sort
Vekt	28.63 kg
Høyde	89 mm
Bredde	432 mm
Dybde	457 mm

Miljø

 Skjul

Noise level	46 dB 1 m from surface of unit
Relativ fuktighet	0...95 % (operating) 0...95 % (storage)
Operating altitude	0...3000 m
Storage altitude	0...15000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Standarder	EN 50091-1 EN 50091-2
Produktsertifikater	CE C-Tick GOST

VDE

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Tilgjengelig