



SUA3000RMXLI3U (66 052 31)

SUA3000RMXLI3U LINEINTERACTIVE



Last ned produktdatablad for SUA3000RMXLI3U



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS
Batteritype	Bly-syre batteri
Antall pr. sett	3

Komplementær

[Skjul](#)

Kommunikasjonsprotokoll	DB-9 RS232 SmartSlot USB
Energiverdier	480 J
Crest faktor	Opp til 5: 1
Topologi	Line interactive
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	151...302 V adjustable for mains operation 160...286 V for mains operation
Utgangsspenning	230 V
Harmonic distortion	Mindre enn 5 % ved full last
Effektområde	2700 W (utgang) 3000 VA (utgang)
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	1 Utgang (inngang) British BS 1363 A 1 Utgang (inngang) IEC 320 C20 1 Utgang (inngang) Schuko CEE 7/EU1-16P 1 Utgang (utgang) IEC 320 C19 2 Utgang (utgang) IEC jumpers 8 Utgang (utgang) IEC 320 C13
Lokal varsling	Alarm (low battery) LED (on battery)
Kabellengde	1.83 m
Antall kabler	1
Antall batterier	1
Opptrekkstid	3 t
Varmetap	375 W
Farge	Sort
Vekt	62.73 kg
Høyde	133 mm
Bredde	483 mm
Dybde	660 mm

Miljø

[Skjul](#)

Noise level	53 dB 1 m from surface of unit
Relativ fuktighet	0...95 % (operating) 0...95 % (storage)
Operating altitude	0...3000 m
Storage altitude	0...15000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C

Standarder	EN 50091-1 EN 50091-2
Produktsertifikater	CE C-Tick GOST VDE

Bærekraftig Skjul	
Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig