



SURT15KRMXLI (66 052 45)

SURT15KRMXLI ONLINE



[Last ned produktdatablad for SURT15KRMXLI](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS On-Line
Batteritype	Bly-syre batteri

Komplementær

[Skjul](#)

Kommunikasjonsprotokoll	10/100BASE-T DB-9 RS232 RJ45 SmartSlot
Crest faktor	3:1
Bryteevne	100 kA
Topologi	Double conversion online
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	160...280 V for mains operation 230 V
Utgangsspenning	230 V
Harmonic distortion	Mindre enn 5 %
Network frequency	50...70 kHz
Output frequency	50...60 kHz
Effektivitet	0.94 % full load
Effektområde	12000 W utgang 15000 VA utgang
Strømgjennomgang	Null
Matespenning	83 mA
Elektrisk tilkobling	Utgang 2 utgang IEC jumpers Utgang 8 utgang IEC 320 C19 Wires 1 inngang Wires 1 utgang
Type innstillinger	Built-in static bypass Intern forbikopler Valgfri ekstern bypass
Lokal varsling	Alarm configurable delays LCD screen control console
Kabellengde	2.44 m
Antall kabler	1
Opptrekkstid	2.5 t
Varmetap	2800 W
Farge	Sort
Vekt	247.73 kg
Høyde	533 mm
Bredde	432 mm
Dybde	773 mm

Miljø

[Skjul](#)

Noise level	50 dB 1 m from surface of unit
Relativ fuktighet	0...95 % operating 0...95 % storage
Operating altitude	0...3000 m

Storage altitude	0...15000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Produktsertifikater	EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 VDE

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig