



SURT10000XLI (66 052 44)

SURT10000XLI ONLINE



Last ned produktdatablad for SURT10000XLI



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS On-Line
Batteritype	Bly-syre batteri

Komplementær

[Skjul](#)

Kommunikasjonsprotokoll	10/100BASE-T DB-9 RS232 RJ45 SmartSlot
Crest faktor	3:1
Topologi	Double conversion online
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	160...280 V for mains operation 230 V
Utgangsspenning	230 V
Harmonic distortion	Mindre enn 3 %
Network frequency	50...60 kHz
Output frequency	50...60 kHz
Effektivitet	0.92 % full load
Effektområde	10000 VA utgang 8000 W utgang
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	Utgang 4 utgang IEC 320 C13 Utgang 4 utgang IEC 320 C19 Utgang 4 utgang IEC jumpers Wires 1 inngang Wires 1 utgang
Type innstillinger	Intern forbikopler
Lokal varsling	Alarm low battery LED on battery
Opptrekkestid	2.2 t
Varmetap	2262 W
Farge	Sort
Vekt	110.91 kg
Høyde	263 mm
Bredde	432 mm
Dybde	736 mm

Miljø

[Skjul](#)

Noise level	55 dB 1 m from surface of unit
Relativ fuktighet	0...95 % operating 0...95 % storage
Operating altitude	0...3000 m
Storage altitude	0...15000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C

Produktsertifikater	CE C-Tick EN 50091-1 EN 50091-2
---------------------	--

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig