



SURT8000XLI (66 052 43)

SURT8000XLI ONLINE



Last ned produktdatablad for SURT8000XLI

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS On-Line
Batteritype	Bly-syre batteri

Komplementær

[Skjul](#)

Kommunikasjonsprotokoll	SmartSlot
Crest faktor	3:1
Topologi	Double conversion online
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	160...280 V for mains operation 230 V
Utgangsspenning	230 V
Harmonic distortion	Mindre enn 3 %
Network frequency	50...60 kHz
Output frequency	50...60 kHz
Effektivitet	0.93 % full load
Effektområde	6400 W utgang 8000 VA utgang
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	Utgang 4 utgang IEC 320 C13 Utgang 4 utgang IEC 320 C19 Utgang 4 utgang IEC jumpers Wires 1 inngang Wires 1 utgang
Type innstillinger	Intern forbikopler
Lokal varsling	Alarm low battery LED on battery
Opptrekkestid	2.2 t
Varmetap	1603 W
Farge	Sort
Vekt	110.91 kg
Høyde	432 mm
Bredde	263 mm
Dybde	736 mm

Miljø

[Skjul](#)

Noise level	55 dB 1 m from surface of unit
Relativ fuktighet	0...95 % operating 0...95 % storage
Operating altitude	0...3000 m
Storage altitude	0...15000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Produktsertifikater	CE CSA C-Tick EN 50091-1

EN 50091-2
EN 55022 klasse A
EN 60950
EN 61000-3-2
GOST
VDE

Bærekraftig Skjul

Bærekraftig Ikke et Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW) Compliant - since 0623 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH Reference not containing SVHC above the threshold