



SURT6000XLI-ET (66 053 23)

SURT6000XLI-ET



Last ned produktdatablad for SURT6000XLI-ET



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Smart-UPS On-Line
Batteritype	Bly-syre batteri

Komplementær

[Skjul](#)

Kommunikasjonsprotokoll	10/100BASE-T DB-9 RS232 RJ45 SmartSlot
Energiverdier	480 J
Crest faktor	3:1
Topologi	Double conversion online
Type signal	Sine wave
Forsyningsspenning	100...280 V adjustable for mains operation 160...280 V for mains operation 230 V
Utgangsspenning	230 V
Harmonic distortion	Mindre enn 3 %
Network frequency	50...60 kHz
Output frequency	50...60 kHz
Effektivitet	0.92 % full load
Effektområde	4200 W utgang 6000 VA utgang
Strømgjennomgang	Null
Elektrisk tilkobling	Wires 1 inngang Wires 1 utgang
Type innstillinger	Intern forbikopler
Lokal varsling	Alarm low battery LED on battery
Opptrekkstid	2.5 t
Varmetap	1221 W
Farge	Sort
Vekt	54.54999 kg
Høyde	432 mm
Bredde	130 mm
Dybde	660 mm

Miljø

[Skjul](#)

Noise level	55 dB 1 m from surface of unit
Relativ fuktighet	0...95 % operating 0...95 % storage
Operating altitude	0...3000 m
Storage altitude	0...15000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C

Produktsertifikater

CE
CSA
C-Tick
EN 50091-1
EN 50091-2
EN 55022 klasse A
EN 60950
EN 61000-3-2
GOST
UL listet
VDE

Bærekraftig**Skjul****Bærekraftig**

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1015 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Tilgjengelig