



BE550G-GR (66 053 17)

BE550-GR OFFLINE



Last ned produktdatablad for BE550G-GR

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	APC
Produkt eller komponent type	Back-UPS ES
Type of filter	Full time multi-pole noise filtering 5 % IEEE UL 1449
Batteritype	Bly-syre batteri

Komplementær

[Skjul](#)

Energiverdier	310 J
Topologi	Standby
Type signal	Stepped approximation to a sinewave
Forsyningsspenning	230 V
[Us] merkespenning	180...266 V
Utgangsspenning	230 V +/- 5 % statisk
Network frequency	50...60 kHz
Output frequency	47...63 kHz
Effektområde	330 W utgang 440 W utgang
Strømgjennomgang	Null
Matespenning	10 A
Elektrisk tilkobling	Utgang 4 utgang Schuko CEE 7 Utgang inngang Schuko CEE 7/P
Kabellengde	1.83 m
Antall kabler	1
Lokal varsling	LED on battery
Antall batterier	1
Opptrekkstid	16 t

Miljø

[Skjul](#)

Relativ fuktighet	0...95 % operating 0...95 % storage
Operating altitude	0...9000 m
Storage altitude	0...9000 m
Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Produktsertifikater	CE GS Mark
Miljøegenskaper	I samsvar med RoHS
Farge	Sort
Vekt	6.02 kg
Høyde	89 mm
Bredde	224 mm
Dybde	311 mm

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0935 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold