Life Is On Schneider Electric

Tilbake

Mer om VDIB17715U12

- Karakteristikker
- Download & Dokumenter

Discover your Schneider-Electric tools

VDIB17715U12
Actassi konnektor S-One Kat 5e UTP 12 pk

El-nummer: 6915803
EAN: 3606480384684

Green Premium

Last ned produktdatablad for VDIB17715U12

Karakteristikker

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product type	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	En enhet, ingen løse deler
Fargetone	Kabelorganisator: grønn (ABS + PC) Konnektor: Mørkegrå (ABS + PC)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Forpakning	Kartong
Antall pr. sett	Sett á 12

Komplementær

[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter
Contact resistance	20 mOhm
Isolasjonsmotstand	Første isolasjonsmotstand: >= 500 MOhm på 100 V DC
AWG gauge	AWG 24...AWG 23
Durability	750 sykluser
Koblingsdemping	>= 35 dB på 30…100 MHz >= 75 - 20 x log(f) dB på 100…1000 MHz
Contact pins	8 pinner av kobberlegering og forgylt i samsvar med IEC 60603-7
Trekkraft	50 N under 60 s
Transersalt konverteringstap	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB på 1…100000 kHz
Verktøy type	Uten verktøy
Kabelens ytre diameter	0,9…1,4 mm
Compatible LAN cable types	U/UTP
Nettverkskategori	5e
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet	RJ45 plug RJ11 plug
Overføringsfrekvens	0…100 MHz
Type footprint	S-One DPM
Høyde	28 mm
Lengde	33 mm
Bredde	18 mm
Gjeldende land	Europe

Miljø

Operational temperature range	−40…70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 dager)
Flammehemming	UL94-V0 i samsvar med UL listet

Miljøegenskaper	PEP (Energy depletion) REACH
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk	REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months