

Mer om VDIB17715B12

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



VDIB17715B12

Actassi konnektor S-One Kat 5e STP 12 pk

EI-nummer: 6915806
EAN: 3606480384707



Last ned produktdatablad for VDIB17715B12

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product type	RJ45 nettverksuttak
Enhetens utseende	En enhet, ingen løse deler
Fargetone	Kabelorganisator: grønn (ABS + PC) Konnektor: Sølv (zamak)
Wiring Colour configuration	568 A/B
Forpakning	Kartong
Antall pr. sett	Sett á 12

Komplementær

[In] merkestrøm	1,5 A på 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC peak, mellom kontakter 1500 V AC/DC peak, mellom kontakter og skjerm
Contact resistance	20 mOhm
Isolasjonsmotstand	Første isolasjonsmotstand: >= 500 MOhm på 100 V DC
AWG gauge	AWG 24...AWG 23
Durability	750 syklus
Koblingsdemping	>= 45 dB på 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB på 100...1000 MHz
Contact pins	8 pinner av kobberlegering og forgyllt i samsvar med IEC 60603-7
Shield Type	Metallisk 360° selvjustering + jordledertilkobling Integreert kortslutningsbarriere
Trekraft	50 N under 60 s
Overføringsimpedanse	<= 0.1 Ohm at 1 MHz <= 0.2 Ohm at 10 MHz <= 1.6 Ohm at 80 MHz
Transersalt konverteringstap	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB på 1...100000 kHz
Verktøy type	Uten verktøy
Kabelens ytre diameter	0,9...1,4 mm
Compatible LAN cable types	S/FTP SF/UTP F/FTP F/UTP U/FTP
Nettverkskategori	5e
Supported applications	1000BASE-T
Protocols	VoIP (Voice IP) PoE+ (Power over Ethernet)
Produktkompatibilitet	RJ45 plug RJ11 plug
Overføringsfrekvens	0...100 MHz
Type footprint	S-One DPM
Høyde	28 mm
Lengde	35 mm

Bredde	18 mm
Gjeldende land	Europe
Miljø	
Operational temperature range	−40...70 °C
Climatic category	40/070/21 (21 dager)
Flammehemming	UL94-V0 i samsvar med UL listet
Miljøegenskaper	REACH PEP (Energy depletion)
Standarder	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-2 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months