

## Mer om VDIB17716U96

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## VDIB17716U96

Actassi konnektor S-One Uskjermet Kat6 UTP 96 pk

EI-nummer: 6915810

EAN: 3606480384738



Last ned produktdatablad for VDIB17716U96

## Karakteristikk

## Teknisk informasjon

|                             |                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Serie                       | Actassi                                                            |
| Product type                | RJ45 nettverksuttak                                                |
| Enhetens utseende           | En enhet, ingen løse deler                                         |
| Fargetone                   | Kabelorganisator: Blå (ABS + PC)<br>Konnektor: Mørkegrå (ABS + PC) |
| Wiring Colour configuration | 568 A/B                                                            |
| Forpakning                  | Kartong                                                            |
| Antall pr. sett             | Sett á 96                                                          |

## Komplementær

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [In] merkestrøm              | 1,5 A på 25 °C                                                                    |
| Voltage proof                | 1000 V AC/DC peak, mellom kontakter                                               |
| Contact resistance           | 20 mOhm                                                                           |
| Isolasjonsmotstand           | Første isolasjonsmotstand: >= 500 MOhm på 100 V DC                                |
| AWG gauge                    | AWG 24...AWG 23                                                                   |
| Durability                   | 750 sykluser                                                                      |
| Koblingsdemping              | >= 35 dB på 30...100 MHz<br>>= 75 - 20 x log(f) dB på 100...1000 MHz              |
| Contact pins                 | 8 pinner av kobberlegering og forgylt i samsvar med IEC 60603-7                   |
| Trekkraft                    | 50 N under 60 s                                                                   |
| Transersalt konverteringstap | >= 50 dB<br>>= 68 - 20 x log(f) dB på 1...250000 kHz                              |
| Verktøy type                 | Uten verktøy                                                                      |
| Kabelens ytre diameter       | 0,9...1,4 mm                                                                      |
| Compatible LAN cable types   | U/UTP                                                                             |
| Nettverkskategori            | 6                                                                                 |
| Supported applications       | 1000BASE-T                                                                        |
| Protocols                    | VoIP (Voice IP)<br>PoE+ (Power over Ethernet)<br>4PPoE 100W (Power over Ethernet) |
| Produktkompatibilitet        | RJ45 plug<br>RJ11 plug                                                            |
| Overføringsfrekvens          | 0...250 MHz                                                                       |
| Type footprint               | S-One DPM                                                                         |
| Høyde                        | 28 mm                                                                             |
| Lengde                       | 33 mm                                                                             |
| Bredde                       | 18 mm                                                                             |
| Gjeldende land               | Europe                                                                            |

## Miljø

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Operational temperature range | -40...70 °C                     |
| Climatic category             | 40/070/21 ( 21 dager)           |
| Flammehemming                 | UL94-V0 i samsvar med UL listet |

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøegenskaper              | PEP (Energy depletion)<br>REACH                                                                                            |
| Standarder                   | ANSI/TIA-568-C.2<br>IEC 60603-7-4<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>UL 1863                                                  |
| <b>Bærekraftig</b>           |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>        |                                                                                                                            |
| Garanti                      | 18 months                                                                                                                  |