

Mer om NSYVDS42U610N

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**NSYVDS42U610N****Rack VDS med perforerte dører 42U B=600 D=1000**

EI-nummer: 6993733
EAN: 3606480175985

 [Last ned produktdatablad for NSYVDS42U610N](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Actassi
Produktnavn	Actassi VDS
Produkt eller type komponent	19" skap
Applikasjon	Server
Applications	For å montere serverutstyr For å beskytte nettverksutstyr For å montere 19" utstyr
Kapslingstype	Server cabinet
Support equipment	4 x 19" stativskinner montert 120 mm fra fronten (banen 25 mm)
Front face	Perforert dør
Porttype	Front perforert dør - med 2 punktlåsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 ° Bakre perforert dør - med 2 punktlåsesystem (nøkkel: 333) - vendbar åpning ved 180 °
Tilgjengelighet for drift	Side Front Bakside Topp
Avtakbare deler	Front avtagbar dør Bunn blindplate Bak avtagbar dør Topp topplate med børstelst Side paneler
Colour	Dør: sort (RAL 9011) Paneler: sort (RAL 9011) Topp og bunn: sort (RAL 9011) Struktur: sort (RAL 9011)

Komplementær

Sammensetning	2 x plater side 1 x ferdig montert CBLX torx 1 x tak med avtagbar blindplate Topp 4 x justerbare føtter 4 x 19" stendere 1 x perforert dør (80% luftstrøm) front 1 x perforert dør (80% luftstrøm) bak
Load rating	750 kg statisk
Back face	Perforert dør
Side face	Panel
Antall cut-out	1 hullbunn 1 hulltopp sideplate 1 hullTopp - splittes i 3 deler
Installation mode	Gulvmodell
Materiale	Stålplate: struktur Stålplate: dør Sekurit glass dør Galvanisert stål: profil Stålplate: panel
Type overflate	Epoxy-polyester pulver
Bredde	600 mm
Høyde	2000 mm
Dybde	1000 mm
Vekt	114 kg
Antall rack-enhet	42U

Gjeldende land	Europe
Miljø	
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	EIA-310D IEC 60297-3-100
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Garantiperiode	
Garanti	18 months