



NSYTRH12 (12 347 00)

Rekkekl skr-innstik 1,5mm² grå



[Last ned produktdatablad for NSYTRH12](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Linergy
Produkt navn	TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRH
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	1.5 mm ²
Lengde	58.8 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	5.2 mm
Høyde	42.8 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x screw terminal : upstream (M3) 1 x IDC : downstream (M3)
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	Oppstrøm: 0.14...4 mm ² , solid Downstream : 0.2...1.5 mm ² , flexible with cable end Upstream : 0.2...1.5 mm ² , flexible without cable end
Tiltrekningsmoment	0.5...0.6 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Without tool Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
[Ue] merkespenning	550 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] merkestrøm	17 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus 10 A CSA 16.5 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94

Vekt	9.7 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater

ATEX
CSA
CURus
IEC-Ex
EAC

Dielektrisk styrke

1000 V i samsvar med IEC 60243-1

Omgivelsestemperatur for drift

-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1
-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Ikke et Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold