



NSYTRH12PE (12 347 01)

Rekkekl skr-innstik 1,5mm² PE



[Last ned produktdatablad for NSYTRH12PE](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Linergy
Produkt navn	TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRH
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	1.5 mm ²
Lengde	58.8 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

 Skjul

Bredde	5.2 mm
Høyde	42.8 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøm 1 x IDC : downstream
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	Upstream : 0.14...4 mm ² , solid with cable end Downstream : 0.2...1.5 mm ² , flexible with cable end Upstream : 0.2...1.5 mm ² , flexible without cable end
Tiltrekningsmoment	2.5...3 N.m
Avmantlings lengde	14 mm
Verktøy type	Without tool Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	11.8 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø Skjul

Produktsertifikater

ATEX
CSA
CURus
IEC-Ex
EAC

Dielektrisk styrke

1000 V i samsvar med IEC 60243-1

Omgivelsestemperatur for drift

-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1
-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig Skjul

Bærekraftig

Ikke et Green Premium produkt

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold