



NSYTRH22 (12 347 03)

Rekkekl skr-innstik 2,5mm² grå



[Last ned produktdatablad for NSYTRH22](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Lineryg
Produkt navn	TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRH
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2.5 mm ²
Lengde	62.6 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	6.2 mm
Høyde	42.8 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x screw terminal : upstream (M4) 1 x IDC : downstream (M4)
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	Oppstrøm: 0.14...6 mm ² , solid Downstream : 0.2...2.5 mm ² , flexible with cable end Upstream : 0.2...2.5 mm ² , flexible without cable end
Tiltrekningsmoment	1.5...1.8 N.m
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Without tool Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
[Ue] merkespenning	550 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] merkestrøm	24 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 15 A cURus 15 A CSA 22 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness0.8 mm i samsvar med UL 94

Vekt	11.3 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø  Skjul	
Produktsertifikater	ATEX CSA CURus IEC-Ex EAC
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig  Skjul	
Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold