



## NSYTRP24D (12 347 17)

Rekkekl innstikk 2,5mm<sup>2</sup> grå 4p



[Last ned produktdatablad for NSYTRP24D](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | Linergy             |
| Produkt navn                    | Linergy TR          |
| Produkt eller komponent type    | Tilkoplingsblokk    |
| Kortnavn utstyr                 | TRP                 |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør |
| Tilkoblingsklemme type          | Gjennomgang         |
| Klemme nivå                     | 2                   |
| Monteringsmetode                | Klips på            |
| Nominelt tverrsnitt             | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Lengde                          | 78 mm               |
| Farge                           | Grå                 |
| Antall pr. sett                 | Sett á 50           |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                         |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                  | 5.2 mm                                                                                                                                                                                                                   |
| Høyde                   | 55 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Tilkoblingsklemmer      | 1 x push-in: oppstrøm<br>1 x push-in: nedstrøms                                                                                                                                                                          |
| Number of terminals     | 2                                                                                                                                                                                                                        |
| Posisjon for tilkopling | Tilbøyelig                                                                                                                                                                                                               |
| Antall måleinganger     | 4                                                                                                                                                                                                                        |
| Kabeltverrsnitt         | 0.14...2.5 mm <sup>2</sup> , flexible without cable end<br>0.14...4 mm <sup>2</sup> , solid with cable end<br>0.2...2.5 mm <sup>2</sup> , solid without cable end<br>0.8...2.5 mm <sup>2</sup> , flexible with cable end |
| Avmantlings lengde      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Verktøy type            | Disconnection: flat screwdriver<br>Tilkopling: without tool                                                                                                                                                              |
| [Ue] merkespenning      | 440 V<br>500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>600 V CSA<br>600 V cURus                                                                                                                                                |
| [In] merkestrøm         | 20 A CSA<br>20 A cURus<br>22 A conforming to EN/IEC 60947-7-1<br>19.5 A                                                                                                                                                  |
| Materiale               | Polyamide 6/6 (insulating case)<br>Copper alloy (connector and screw)<br>Copper alloy (commoning link)<br>Chromium-nickel steel (spring)                                                                                 |
| Dielectric loss         | 0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4                                                                                                                                         |
| Dielektrisk konstant    | 3.7 at 1 MHz                                                                                                                                                                                                             |
| Resistivity             | 10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093<br>10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30                                                                                                                                              |
| Surface resistance      | 1000 GΩ i samsvar med IEC 60093<br>1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30                                                                                                                                                    |
| Krype motstand          | 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30                                                                                                                              |
| Flammehemming           | V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94                                                                                                                                                                                 |
| Vekt                    | 14.3 g                                                                                                                                                                                                                   |

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med        | Prisma - G<br>Prisma - P<br>Pragma<br>Prisma - PH<br>Prisma - Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>TeSys |
| Produktkompatibilitet | Spesialkapsling                                                                                  |

## Miljø Skjul

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Produktsertifikater | CSA<br>CURus<br>GL<br>LR<br>VDE<br>EAC |
|---------------------|----------------------------------------|

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Dielektrisk styrke | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1 |
|--------------------|----------------------------------|

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Bærekraftig Skjul

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Bærekraftig | Green Premium produkt |
|-------------|-----------------------|

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RoHS (datokode: YYWW) | Compliant - since 1402 - Schneider Electric declaration of conformity |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

|       |                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|
| REACH | Reference not containing SVHC above the threshold |
|-------|---------------------------------------------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig |
|------------------------|--------------|

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Destruksjons-instruks | Krever ingen spesiell avfallshåndtering |
|-----------------------|-----------------------------------------|