



NSYTRP24DPE (12 347 19)

Rekkekl innstikk 2,5mm² PE 4p



Last ned produktdatablad for NSYTRP24DPE

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRP
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	2
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2.5 mm ²
Lengde	78 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	5.2 mm
Høyde	55 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x push-in: oppstrøm 1 x push-in: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Tilbøyelig
Antall måleinganger	4
Kabeltverrsnitt	0.14...4 mm ² , solid 0.2...2.5 mm ² , flexible with cable end 0.2...2.5 mm ² , flexible without cable end
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Disconnection: flat screwdriver Tilkopling: without tool
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	19.9 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

[Skjul](#)

Produktsertifikater

CSA
CURus
GL
LR
VDE
EAC

Dielektrisk styrke

1000 V i samsvar med IEC 60243-1

Omgivelsestemperatur for drift

-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1
-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

 **Skjul**

Bærekraftig

Ikke et Green Premium produkt