



NSYTRR23SC (12 347 57)

Rekkekl fjæ kniv 2,5mm² grå 3p



[Last ned produktdatablad for NSYTRR23SC](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

Skjul

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRR
Tilkoblingsklemme type	Blad frakobling
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2.5 mm²
Lengde	72 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Skjul

Bredde	5.2 mm
Høyde	36.5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x fjærklemmer: oppstrøm 2 x fjærklemmer: nedstrøms
Number of terminals	3
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0.08...2.5 mm², fleksibel uten 0.8...4 mm², solid
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Tilkopling: flat screwdriver Disconnection: flat screwdriver
[Ue] merkespenning	400V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 300 V CSA 600 V cURus
[In] merkestrøm	20 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 16 A CSA 16 A cURus
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m MΩ.m conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ GΩ conforming to VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	9.1 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys

Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
-----------------------	-----------------

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater	CSA CURus EAC
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering