



NSYTRR24MP (12 347 71)

Rekkekl fjæ mini 2,5mm² grå 4p



[Last ned produktdatablad for NSYTRR24MP](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg TR
Produkt eller komponent type	Mini klemme
Kortnavn utstyr	TRR
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Pin
Nominelt tverrsnitt	2.5 mm²
Lengde	32 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	10.4 mm
Høyde	22 mm
Tilkoblingsklemmer	2 x fjærklemmer: nedstrøms 2 x fjærklemmer: oppstrøm
Number of terminals	4
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	0
Kabeltverrsnitt	0.08...2.5 mm², flexible without cable end 0.08...4 mm², solid with cable end 0.2...2.5 mm², flexible with cable end 0.08...4 mm², solid without cable end
Avmantlings lengde	8 mm
Verktøy type	Tilkopling: flat screwdriver Disconnection: flat screwdriver
[Ue] merkespenning	550 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[In] merkestrøm	24 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 22 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD 20 A cURus
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	7.1 g

Kompatibel med

Prisma - G
Prisma - P
Pragma
Prisma - PH
Prisma - Pack
Spacial
Kaedra
TeSys

Produktkompatibilitet

Spesialkapsling

Miljø **Skjul****Produktsertifikater**

ATEX
CSA
CURus
IEC-Ex
EAC

Dielektrisk styrke

1000 V i samsvar med IEC 60243-1

Omgivelsestemperatur for drift

-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1
-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21