



NSYTRR24SCD (12 347 74)

Rekkekl fjæ kniv 2,5 grå 4p 2e



[Last ned produktdatablad for NSYTRR24SCD](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRR
Tilkoblingsklemme type	Flyttbare bære frakobling
Assosiert forbindelse komponent	Diode Blad Sylindrisk sikringen
Klemme nivå	2
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2.5 mm ²
Lengde	107 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

 Skjul

Sikringsstørrelse	5 x 20 mm 6 x 32 mm
Bredde	5.2 mm
Høyde	55 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x fjærklemmer: oppstrøm 1 x fjærklemmer: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	0
Kabeltverrsnitt	0.08...2.5 mm ² , fleksibel uten 0.8...4 mm ² , solid
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Tilkopling: flat screwdriver Disconnection: flat screwdriver
[Ue] merkespenning	400V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus
[In] merkestrøm	10 A cURus 16 A conforming to EN/IEC 60947-7-1
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	26 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH

Prisma - Pack
Spacial
Kaedra
TeSys

Produktkompatibilitet

Spesialkapsling

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater

CSA
CURus
EAC

Dielektrisk styrke

1000 V i samsvar med IEC 60243-1

Omgivelsestemperatur for drift

-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1
-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering