



NSYTRR44D (12 347 86)

Rekkekl fjær 4mm² grå 4p 2etg



[Last ned produktdatablad for NSYTRR44D](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRR
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	2
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Lengde	92.4 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	6.2 mm
Høyde	55 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x fjærklemmer: oppstrøm 1 x fjærklemmer: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	4
Kabeltverrsnitt	0.2...4 mm ² , flexible with cable end 0.08...4 mm ² , solid without cable end 0.08...4 mm ² , flexible without cable end 0.08...6 mm ² , solid with cable end
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Tilkopling: flat screwdriver Disconnection: flat screwdriver
[Ue] merkespenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[In] merkestrøm	30 A cURus 28 A conforming to EN/IEC 60947-7-1
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	18 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH

	Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø  Skjul	
Produktsertifikater	ATEX CSA CURus DNV GL LR VDE IEC-Ex EAC
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig  Skjul	
Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering