



NSYTRR62 (12 347 90)

Rekkekl fjær 6mm² grå 2p



Last ned produktdatablad for NSYTRR62



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRR
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Lengde	69.5 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	8.2 mm
Høyde	43.5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x fjærklemmer: oppstrøm 1 x fjærklemmer: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0.5...6 mm ² , flexible without cable end 0.2...10 mm ² , solid with cable end 0.2...6 mm ² , flexible with cable end 0.2...6 mm ² , solid without cable end
Avmantlings lengde	12 mm
Verktøy type	Tilkopling: flat screwdriver Disconnection: flat screwdriver
[Ue] merkespenning	800 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] merkestrøm	41 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 50 A CSA 50 A cURus
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	16.8 g

Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø Skjul

Produktsertifikater	ATEX CSA CURus DNV GL LR VDE IEC-Ex EAC
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering