



NSYTRV162BL (12 348 05)

Rekkeklemme 16mm² blå 2p



[Last ned produktdatablad for NSYTRV162BL](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	16 mm ²
Lengde	55.5 mm
Farge	Blå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	12.2 mm
Høyde	55 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x screw terminal : upstream (M5) 1 x screw terminal : downstream (M5)
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0.2...10 mm ² , flexible with cable end 0.2...16 mm ² , solid with cable end 1.5...25 mm ² , solid without cable end 1.5...25 mm ² , flexible without cable end
Tiltrekningsmoment	2.5...3 N.m
Avmantlings lengde	14 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
[Ue] merkespenning	1000 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] merkestrøm	76 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 85 A CSA 85 A cURus 73 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94

Vekt	30 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater

ATEX
CSA
CURus
DNV
GL
LR
VDE
IEC-Ex
EAC

Dielektrisk styrke

1000 V i samsvar med IEC 60243-1

Omgivelsestemperatur for drift

-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1
-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering