



NSYTRV22MPE (12 348 13)

Rekkeklemme mini 2,5mm² PE 2p



[Last ned produktdatablad for NSYTRV22MPE](#)



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Mini klemme
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2.5 mm ²
Lengde	30 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

 Skjul

Bredde	5.2 mm
Høyde	34 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøm 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	1
Kabeltverrsnitt	0.2...4 mm ² , solid 0.2...2.5 mm ² , flexible with cable end 0.14...4 mm ² , flexible without cable end
Tiltrekningsmoment	0.5...0.6 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness0.8 mm i samsvar med UL 94
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater	ATEX CSA CURus VDE IEC-Ex EAC
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering