



NSYTRV22MBL (12 348 12)

Rekkeklemme mini 2,5mm² blå 2p



[Last ned produktdatablad for NSYTRV22MBL](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg TR
Produkt eller komponent type	Mini klemme
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2.5 mm ²
Lengde	30 mm
Farge	Blå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

[Skjul](#)

Bredde	5.2 mm
Høyde	34 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x screw terminal : upstream (M3) 1 x screw terminal : downstream (M3)
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	1
Kabeltverrsnitt	0.2...2.5 mm ² , flexible with cable end 0.14...4 mm ² , solid with cable end 0.14...4 mm ² , solid without cable end 0.14...4 mm ² , flexible without cable end
Tiltrekningsmoment	0.5...0.6 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
[Ue] merkespenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 500 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] merkestrøm	24 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 20 A CSA 20 A cURus 20 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94

Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø



Skjul

Produktsertifikater	ATEX CSA CURus VDE IEC-Ex EAC
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig



Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1350 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold