



## NSYTRV42ST (12 348 43)

Rekkeklemme kniv 4mm<sup>2</sup> grå 2p



[Last ned produktdatablad for NSYTRV42ST](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

Skjul

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Serie                        | Linergy          |
| Produkt navn                 | Linergy TR       |
| Produkt eller komponent type | Tilkoplingsblokk |
| Kortnavn utstyr              | TRV              |
| Tilkoblingsklemme type       | Blad frakobling  |
| Klemme nivå                  | 1                |
| Monteringsmetode             | Klips på         |
| Nominelt tverrsnitt          | 4 mm²            |
| Lengde                       | 57.8 mm          |
| Farge                        | Grå              |
| Antall pr. sett              | Sett á 50        |

Komplementær

Skjul

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                  | 6.2 mm                                                                                      |
| Høyde                   | 49.1 mm                                                                                     |
| Tilkoblingsklemmer      | 1 x skrutilkobling: oppstrøm<br>1 x skrutilkobling: nedstrøms                               |
| Number of terminals     | 2                                                                                           |
| Posisjon for tilkopling | Sidelengs                                                                                   |
| Antall måleinganger     | 2                                                                                           |
| Kabeltverrsnitt         | 0.14...6 mm², solid<br>0.14...6 mm², fleksibel uten                                         |
| Tiltrekningsmoment      | 0.6...0.8 N.m                                                                               |
| Avmantlings lengde      | 9 mm                                                                                        |
| Verktøy type            | Tilkopling: skrutrekker<br>Disconnection: skrutrekker                                       |
| [Ue] merkespenning      | 500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1<br>600 V CSA<br>600 V cURus                            |
| [In] merkestrøm         | 20 A conforming to EN/IEC 60947-7-1<br>16 A CSA<br>16 A cURus                               |
| Materiale               | Polyamide 6/6 (insulating case)                                                             |
| Dielectric loss         | 0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250<br>0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4            |
| Dielektrisk konstant    | 3.7 at 1 MHz                                                                                |
| Resistivity             | 10000 MΩ.m MΩ.m conforming to IEC 60093<br>10000 MΩ.m MΩ.m conforming to VDE 0303-T30       |
| Surface resistance      | 1000 GΩ GΩ conforming to IEC 60093<br>1000 GΩ GΩ conforming to VDE 0303-T30                 |
| Krype motstand          | 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30 |
| Flammehemming           | V0, thickness0.8 mm i samsvar med UL 94                                                     |
| Vekt                    | 13.8 g                                                                                      |
| Provided equipment      | Test point                                                                                  |
| Kompatibel med          | Prisma - G<br>Prisma - P<br>Pragma<br>Prisma - PH<br>Prisma - Pack                          |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
|                              | Spacial<br>Kaedra<br>TeSys |
| <b>Produktkompatibilitet</b> | Spesialkapsling            |

|                                                                                                                                  |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Miljø</b> <div>  <span>Skjul</span> </div> |                                                                                   |
| <b>Produktsertifikater</b>                                                                                                       | CSA<br>CURus<br>EAC                                                               |
| <b>Dielektrisk styrke</b>                                                                                                        | 1000 V i samsvar med IEC 60243-1                                                  |
| <b>Omgivelsestemperatur for drift</b>                                                                                            | -40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1<br>-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21 |

|                                                                                                                                        |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Bærekraftig</b> <div>  <span>Skjul</span> </div> |                                                                       |
| <b>Bærekraftig</b>                                                                                                                     | Green Premium produkt                                                 |
| <b>RoHS (datokode: YYWW)</b>                                                                                                           | Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity |
| <b>REACH</b>                                                                                                                           | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| <b>Produktets miljøprofil</b>                                                                                                          | Tilgjengelig                                                          |
| <b>Destruksjons-instruks</b>                                                                                                           | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |