



NSYTRV43BL (12 348 48)

Rekkeklemme 4mm² blå 3p



[Last ned produktdatablad for NSYTRV43BL](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Lengde	57.8 mm
Farge	Blå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

 Skjul

Bredde	6.2 mm
Høyde	47.5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x screw terminal : upstream (M3) 2 x screw terminal : downstream (M3)
Number of terminals	3
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0.2...4 mm ² , flexible with cable end 0.14...6 mm ² , solid with cable end 0.14...6 mm ² , flexible without cable end 0.14...6 mm ² , solid without cable end
Tiltrekningsmoment	0.6...0.8 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
[Ue] merkespenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 352 V i samsvar med ATEX Exe II Ex II 2 GD 150 V cURus
[In] merkestrøm	32 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 30 A cURus 29 A conforming to ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case) Copper alloy (connector and screw) Copper alloy (commoning link) Chromium-nickel steel (spring)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	14 g

Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
----------------	--

Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
-----------------------	-----------------

Miljø Skjul

Produktsertifikater	ATEX CSA CURus DNV GL LR IEC-Ex EAC
---------------------	--

Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
--------------------	----------------------------------

Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21
--------------------------------	---

Bærekraftig Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
-------------	-----------------------

RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
-------	---

Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
------------------------	--------------

Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering
-----------------------	---