



NSYTRV502PE (12 348 58)

Rekkeklemme 50mm² PE 2p



Last ned produktdatablad for NSYTRV502PE



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	50 mm²
Lengde	70.5 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

 Skjul

Bredde	20 mm
Høyde	83.5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrultilkobling: oppstrøm 1 x skrultilkobling: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	0
Kabeltverrsnitt	25...50 mm², flexible with cable end 25...70 mm², flexible without cable end 25...70 mm², solid
Tiltrekningsmoment	6...8 N.m
Avmantlings lengde	24 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
[In] merkestrøm	150 A conforming to EN/IEC 60947-7-1
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	184 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater

ATEX
CSA
CURus
DNV
GL
LR
IEC-Ex
EAC

Dielektrisk styrke

1000 V i samsvar med IEC 60243-1

Omgivelsestemperatur for drift

-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1
-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering