



NSYTRV62PE (12 348 62)

Rekkeklemme 6mm² PE 2p



[Last ned produktdatablad for NSYTRV62PE](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	6 mm ²
Lengde	47.7 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

 Skjul

Bredde	8.2 mm
Høyde	47.5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøm 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0.2...10 mm ² , solid 0.2...10 mm ² , flexible without cable end 0.2...6 mm ² , flexible with cable end
Tiltrekningsmoment	1.5...1.8 N.m
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	22.74 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

 Skjul

Produktsertifikater

ATEX
CSA
CURus
DNV
GL
LR
VDE
IEC-Ex
EAC

Dielektrisk styrke

1000 V i samsvar med IEC 60243-1

Omgivelsestemperatur for drift

-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1
-40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig

Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil

Tilgjengelig

Destruksjons-instruks

Krever ingen spesiell avfallshåndtering