



A9C15412 (14 124 04)

sekvensstyring iATL4



Last ned produktdatablad for A9C15412



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Kortnavn utstyr	IATL4
Produkt eller komponent type	Step by stel control auxiliary
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz impuls 50 ms

Komplementær

[Skjul](#)

Remote control type	Push-button
Stegrekkefølge	1st impulse - TL1 on, TL2 off 2nd impulse - TL1 off, TL2 on 3rd impulse - TL1 on, TL2 on 4th impulse - TL1 off, TL2 off
Monteringsmetode	Fast mellom to TL
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	86 mm
Bredde	36 mm
Dybde	71 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals rigid cable(s) 0.5...4 mm ² Tunnel type terminals rigid cable(s) with cable end 0.5...4 mm ² Tunnel type terminals flexible cable(s) 1...4 mm ² Tunnel type terminals flexible cable(s) with cable end 1...4 mm ²
Avmantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 iTL Acti 9 iTLi Acti 9 iTLs Acti 9 iTLc
Produktkompatibilitet	ITL (16 A) ITL (32 A)

Miljø

[Skjul](#)

Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % (55 °C)
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering