



A9C15419 (14 124 08)

Tidsforsinkelse iATet



Last ned produktdatablad for A9C15419



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Utstyr for tidsforsinkelse
Kortnavn utstyr	IATet
Styrespenning	24...110 V DC impuls 24...240 V AC 50/60 Hz maintained

Komplementær

[Skjul](#)

Type innstillinger	Tidsforsinkelses konfigurering
Tidsforsinkelsesområde	1...10 s 2s.....10t 2s.....10min 6 s 1 t 6...60 s
Maximum output current	0.2 A holding 3 A inrush
Hold-in power consumption VA	5 VA
Monteringsmetode	Fast, på venstre side for TL eller CT
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Input connection: tunnel type terminals for 2 fleksibel cable(s) 2.5 mm² Input connection: tunnel type terminals for 2 stiv cable(s) 1.5 mm² Output connection : yellow clips
Kompatibilitetskode	IATet

Miljø

[Skjul](#)

Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	40...80 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1825 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering