

## PRODUKTDATABLAD

# Vintage 1906 Edison DIM 30 7.8 W/1800 K E27

Vintage 1906 LED DIM | LED lyskilder, dimbare vintage Edition



### Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

### Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED trådteknologi

### Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- Dimbar
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a$ :  $\geq 80$ ; konstant fargerenhet




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nominell effekt                             | 7,8 W       |
| Konstruksjonseffekt (watt)                  | 7.80 W      |
| Nominell spenning                           | 220...240 V |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt       | 30 W        |
| Nominell strøm                              | 48 mA       |
| Strømtype                                   | AC          |
| Startstrøm                                  | 0,25 A      |
| Driftfrekvens                               | 50/60 Hz    |
| Nettfrekvensen                              | 50/60 Hz    |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)    | 166         |
| Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B) | 266         |
| Total harmonisk forvrengning                | 110 %       |
| Effektfaktor λ                              | > 0,50      |

Fotometriske filer

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Lysstrøm                         | 360 lm          |
| Nominell nyttig lysfluks 90°     | 360 lm          |
| Lysutbytte                       | 46 lm/W         |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.93            |
| Lysfarge (betegnelse)            | Varm komfortlys |
| Fargetemperatur                  | 1800 K          |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80              |
| Lysfarge                         | 818             |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm         |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v | 0.80            |
| Flimmerverdi (Pst LM)            | ≤1              |
| Stroposkop effektverdi (SVM)     | ≤0.4            |



## Lystekniske data

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel                | 320 °    |
| Oppvarmingstid (60 %)            | < 0.50 s |
| Starttid                         | < 0.5 s  |
| Angitt strålingsvinkel (halvspis | 320.00 ° |

## DIMENSJONER &amp; VEKT



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total lengde      | 140.00 mm |
| Diameter          | 64,00 mm  |
| Maksimum diameter | 64 mm     |
| Produktvekt       | 45,00 g   |

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFORHOLD

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 61.6 °C      |

## Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levetid                          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser             | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt leveti | 0.93    |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t   | ≥ 0.90  |

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27         |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0.0 mg      |
| Kvikksølvfri                 | Ja          |
| Design / versjon             | Clear smoke |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt bemerkning | Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MULIGHETER

|        |     |
|--------|-----|
| Dimbar | Yes |
|--------|-----|

SERTIFIKATER & STANDARDS

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Energieffektivitetsklasse                | G 1)           |
| Energiforbruk                            | 8.00 kWh/1000h |
| Beskyttelses type                        | IP20           |
| Standarder                               | CE / EAC       |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0            |

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)

Landspesifikke kategorier

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | 1906LEDISOND7,8 |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK INFORMASJON

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt belysningsteknologi                       | LED          |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt        | NDLS         |
| Strømnett eller ikke strømnett                    | MLS          |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | E27          |
| Tilkoblet lyskilde (CLS)                          | No           |
| Fargejusterbar lyskilde                           | No           |
| Konvolutt                                         | No           |
| Lyskilde med høy lumen verdi                      | No           |
| Antirefleks beskyttelse                           | No           |
| Korrelert fargetemperatur type                    | SINGLE_VALUE |
| Nødstrøm                                          | 0 W          |
| Krav om tilsvarende kraft                         | Ja           |
| Lengde                                            | 140.00 mm    |
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer)               | 64.00 mm     |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Bredde (inkl. runde armaturer)                  | 64.00 mm   |
| Fargekoordinat X                                | 0.502      |
| Fargekoordinat Y                                | 0,415      |
| R9 Fargegjengivelsesindeks                      | 0.00       |
| Utstrålingsvinkel                               | SPHERE_360 |
| Overlevelseshastighet                           | 0.90       |
| Forskyvningsfaktor                              | ≥0.5       |
| LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde | No         |
| EPREL ID                                        | 1213080    |
| Modell nummer                                   | AC41908    |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4099854090981 | Folding box<br>1              | 65 mm x 65 mm x 179 mm                | 64.00 g    | 0.76 dm <sup>3</sup> |
| 4099854090998 | Shipping box<br>4             | 148 mm x 142 mm x 191 mm              | 347.00 g   | 4.01 dm <sup>3</sup> |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.