

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Filament Globe Tunable White E27

Smart+ Wifi Filament Globe Tunable White 2700K | Klassisk Globe-form med filamentdesign med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Generell belysning
- Interiør
- Profesjonelt bruk (hotell, barer, butikker osv).
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Trådløs kontroll via app
- Enkel å montere og bruke
- Inneholder ikke kvikksølv

Produktfunksjoner

- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ WiFi-app (med minimum Android™ 4.4 eller iOS 9.0)
- Mulig å kontrollere via Google Assistant og Amazon Alexa
- Nettverksprotokoll: WiFi
- Justerbar fargetemperatur via Tunable White: 2 700...6500 K
- Dimbar
- Levetid: inntil 15 000 t




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	8 W
Konstruksjonseffekt (watt)	8.00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nominell strøm	55 mA
Nettfrekvensen	50/60 Hz
Effektfaktor λ	0,50
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	60 W

Fotometriske filer

Lysfarge (betegnelse)	Justerbar hvit
Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt	0.93
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdcm
Nominell lysytelse (lumen)	806 lm
Lysstrøm	806 lm
Lysutbytte	100 lm/W
Justerbar fargetemperatur	2700...6500 K
Fargetemperatur	2700...6500 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	80
Flimmerverdi (Pst LM)	<1.0
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0.4



Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	320 °
-------------------	-------

Starttid	0,5 s
----------	-------

DIMENSJONER & VEKT



Produktvekt	100,00 g
Diameter	124,00 mm
Maksimum diameter	124 mm
Lengde	173.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	124.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	124.00 mm
Ytterkolbe [PICOS]	G125

Levetid

Antall tenn sykluser	100000
Levetid	15000 h

FARGER & MATERIALER

Farge på deksel	KLAR
-----------------	------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	E27
------------------------------	-----

MULIGHETER

Dimbar	Yes
Kompatibel Smart Home teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk	8.00 kWh/1000h
Standarder	CE

Beskyttelses type	IP20
-------------------	------

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	LED
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	MLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	E27
Tilkoblet lyskilde (CLS)	yes
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korrelert fargetemperatur type	RANGE
Nødstrøm	☒ 0.5 W
Nettverksnødstrøm for CLS	☒ 0.5 W
Krav om tilsvarende kraft	Ja
Fargekoordinat X	0.463
Fargekoordinat Y	0.420
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
Overlevelsesfaktor	0.9
Forskyvningsfaktor	0.5
LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde	No
EPREL ID	1254729
Modell nummer	AC42294

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
-------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------	-------

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075777958	Folding box 1	143 mm x 140 mm x 195 mm	188.00 g	3.90 dm ³
4058075777965	Shipping box 4	304 mm x 290 mm x 207 mm	1018.00 g	18.25 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.