

## PRODUKTDATABLAD

### 1906 VINTAGE LED GLOBE 95 16 2.2 W/2700 K E27

Vintage 1906® LED | LED lyskilder, Vintage utgave



#### Bruksområder

- Perfekt for dekorative installasjoner
- Hjemmebruk
- Generell belysning
- Utendørs bruk kun i egnede utendørsarmaturer

#### Produktfordeler

- Veldig lavt energiforbruk
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Kan enkelt erstatte vanlige lyspærer
- Lyskilder med innovativ LED tråtteknologi

#### Produktfunksjoner

- LED-lampe for nettspenning
- Lyskilde i helglass
- Levetid: inntil 15 000 t
- Lysvinkel: opptil til 360°
- God lyskvalitet; fargegjengivelsesindeks  $R_a \geq 80$ ; konstant fargerenhet




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| Nominell effekt                             | 2,2 W       |
| Konstruksjonseffekt (watt)                  | 2.20 W      |
| Nominell spenning                           | 220...240 V |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt       | 16 W        |
| Nominell strøm                              | 14 mA       |
| Strømtype                                   | AC          |
| Startstrøm                                  | 0.1 A       |
| Driftfrekvens                               | 50/60 Hz    |
| Nettfrekvensen                              | 50/60 Hz    |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B)    | 571         |
| Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B) | 914         |
| Effektfaktor λ                              | ≥ 0,40      |

Fotometriske filer

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Lysstrøm                         | 150 lm   |
| Lysutbytte                       | 68 lm/W  |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.93     |
| Lysfarge (betegnelse)            | Varmhvit |
| Fargetemperatur                  | 2700 K   |
| Fargegjengivelsesindeks Ra       | 80       |
| Lysfarge                         | 827      |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm  |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v | 0.80     |
| Flimmerverdi (Pst LM)            | ≤1.0     |
| Stroposkop effektverdi (SVM)     | ≤0.4     |



Lystekniske data

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Utstrålingsvinkel                | 320 °    |
| Oppvarmingstid (60 %)            | < 0.50 s |
| Starttid                         | < 0.5 s  |
| Angitt strålingsvinkel (halvspis | 320.00 ° |

DIMENSJONER & VEKT



|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Total lengde      | 138.00 mm |
| Diameter          | 95,00 mm  |
| Maksimum diameter | 95 mm     |
| Produktvekt       | 63,00 g   |

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område         | -20...+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 41 °C        |

Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Levetid                          | 15000 h |
| Antall tenn sykluser             | 100000  |
| Lumenvedlikehold ved endt leveti | 0.93    |
| Angitt utfallsfaktor pr 6000 t   | ≥ 0.90  |

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27    |
| Lyskildens kvikksølvinnhold  | 0.0 mg |
| Kvikksølvfri                 | Ja     |
| Design / versjon             | KLAR   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt bemerkning | Alle tekniske parametere gjelder for hele lyskilden / De typiske verdiene for de tekniske LED parametere er rent statistiske verdier på grunn av den komplekse produksjonsprosessen for lysemitterende dioder. De faktiske tekniske parametre for hver enkelt produkt kan variere og vil ikke nødvendigvis samsvare med de typiske verdier / LED lyskilde inneholder flere elektroniske komponenter. Under ugunstige forhold kan disse føre til akustisk støy. Ved resonans kan selv svak støy føre til hørbar effekt. Mulige faktorer som påvirker dette, inkluderer installasjonen, design av lyspæreholderen og armaturen (akustisk resonanseffekt) samt dimmeren eller transformatoren (harmonisk eller elektronisk resonans) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

MULIGHETER

|        |    |
|--------|----|
| Dimbar | No |
|--------|----|

SERTIFIKATER & STANDARDS

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Energieffektivitetsklasse                | G                              |
| Energiforbruk                            | 3.00 kWh/1000h                 |
| Beskyttelses type                        | IP20                           |
| Standarder                               | CE / ERP / RoHS / REACH / UKCA |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG1                            |

Landspesifikke kategorier

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreferanse | 1906LGL95162,2W |
|--------------|-----------------|

LOGISTIKK INFORMASJON

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Temperaturområde ved lagring | -20...+80 °C |
|------------------------------|--------------|

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Anvendt belysningsteknologi                       | LED          |
| Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt        | NDLS         |
| Strømnett eller ikke strømnett                    | MLS          |
| Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt) | E27          |
| Tilkoblet lyskilde (CLS)                          | Nei          |
| Fargejusterbar lyskilde                           | Nei          |
| Konvolutt                                         | Nei          |
| Lyskilde med høy lumen verdi                      | Nei          |
| Antirefleks beskyttelse                           | Nei          |
| Korrelert fargetemperatur type                    | SINGLE_VALUE |
| Krav om tilsvarende kraft                         | Ja           |
| Lengde                                            | 138.00 mm    |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Høyde (inkl. sylindriske armaturer)             | 95.00 mm   |
| Bredde (inkl. runde armaturer)                  | 95.00 mm   |
| Fargekoordinat X                                | 0.463      |
| Fargekoordinat Y                                | 0.420      |
| R9 Fargegjengivelsesindeks                      | >0         |
| Utstrålingsvinkel                               | SPHERE_360 |
| Overlevelseshastighet                           | 0.90       |
| LED lyskilde erstatter en tradisjonell lyskilde | Nei        |
| EPREL ID                                        | 1365803    |
| Modell nummer                                   | AC44603    |

LOGISTIKK INFORMASJON

| Produktkode   | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Bruttovekt | Volum                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4099854049910 | Folding box<br>1              | 111 mm x 111 mm x 191 mm              | 135.00 g   | 2.35 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854049927 | Shipping box<br>4             | 238 mm x 230 mm x 203 mm              | 727.00 g   | 11.11 dm <sup>3</sup> |

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.